



SPECIFICATIONS

КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	3
РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ	120 x 120 x 25 мм / 4.7 x 4.7 x 0.98 дюйма
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2.4W (MAX:3.6W)
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА	0.2A (MAX:0.3A)
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА	30 000 ч при 40°C
МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	EPDM
ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА	Loop Dynamic Bearing(LDB)
ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА	70.7 CFM
ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА	ARGB Gen2
РЕЖИМ ШИМ	Да
МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА	Алюминий
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	394 x 120 x 27 мм / 15.5 x 4.7 x 1.06 дюйма
РАЗМЕРЫ БЛОКА	69.1 x 74 x 62.45 мм
ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)	550 / 500 мм; 21.65 / 19.69 дюйма
РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА	5V ARGB 3-PIN Header
Block Lighting	ARGB Gen2
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ	50 000 часов в обычном режиме использования
УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА	20 дБА (в среднем)
СКОРОСТЬ НАСОСА	3400 RPM ± 10%
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПОМПЫ	0.32A (Max: 0.5A)
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА	3.84W (Max: 6W)
РАЗЪЕМ ПОМПЫ	PWM 4-PIN Header 5V ARGB 3-PIN Header (Female) 5V ARGB 3-PIN Header (male)
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 + Next gen
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD	AM5 / AM4
Аксессуары	Термопаста x 1
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	360 мм



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

MAG CORELIQUID I360 / WHITE

RADIATE YOUR COOLING

МАТЕРИАЛ ПЛАСТИНЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

Медь