

5 мегапиксельная уличная цилиндрическая IP камера с двойной подсветкой

IP видеокамера уличная цилиндрическая с двойной подсветкой, пятимегапиксельная, 2880 x 1620, 30к/с, 1/2.7" CMOS сенсор 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DNR, ROI, антитуман, H.264+/H.265+, RTMP, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, microSD до 128Гб, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 30м, белая управляемая подсветка до 30м), -40+60°C.



Параметры видео	
Сенсор	1/2.7" CMOS сенсор, 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, двойная подсветка (адаптивная ИК подсветка до 30м, белая управляемая подсветка до 30м)
Затвор	От 1/3 с до 1/10000 с
Объектив	f=2.8 угол обзора по горизонтали 112°, F=1.6
Разрешение	2880 x 1620
Скорость передачи данных	От 64 до 10240 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.264+/H.265+
Видеопотоки	1. 2880 x 1620, 2560x1440, 1920x1080 (от 1 до 30 к/с) 2. 1280x720, 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) 3. 352x288 (от 1 до 20 к/с)
Настройки	Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, Подавление мерцаний, WDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR
Тревожные события	Детектор движения, саботажа
Видеоаналитика	Умный детектор движения, Пересечения линии, Вторжения, Вход в зону, Выход из зоны (детектор людей и транспорта для каждого из этих детекторов), детектор скорости
Водяной знак	До 128x128 24 бит bmp
Параметры аудио	
Микрофон	G.711A/ G.711U 64 кбит/с, AAC 128 кбит/с
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, FTP, e-mail, SNMP, RTMP
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб
Запись	E-mail по событиям, SD карта и FTP по событиям и по расписанию
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Совместимость	ONVIF Profile S, G, T
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 7 Вт
Габариты	65x176 мм (с кронштейном)
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Степень защиты	IP67
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 10/Windows 11 64бит Microsoft Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж - Инструкция - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.