

**Блок электрических розеток 8 гнезд 10А  
стандарт 19", высота 1U**

## **Руководство по эксплуатации**

**г. Москва**

**2018 г.**

**Блок электрических розеток 1U 19" на 8 гнезд 10A 220В,  
с выключателем, светодиодной индикацией наличия питания,  
защитой от короткого замыкания и шнуром питания (или без шнура).**



**Описание изделия**

Блок розеток предназначен для распределения питания между несколькими потребителями электрической энергии.

Блок электрических розеток высотой 1U (44,5 мм) стандарта 19" на 8 гнезд разработан для использования в телекоммуникационных монтажных конструктивах (шкафах и открытых стойках) 19" стандарта, при температуре от 0°C до 45°C и не предназначен для использования в уличных условиях.

Блок розеток рассчитан для работы в сетях питания переменного тока с номинальным напряжением 220В частотой 50Гц.

Блок оснащен устройством защитного отключения при коротком замыкании. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт. Выключатель питания выполнен в виде клавиши с подсветкой. Горящий индикатор указывает о подаваемом входящем питании.

**Комплект поставки**

Блок розеток – 1шт.  
Шнур питания (может отсутствовать) – 1 шт.  
Индивидуальная упаковка – 1шт.

**Технические характеристики**

Рабочее напряжение: 200В, 50Гц.  
Сила тока: 10А.  
Разъем входящий: IEC320 C14 (10А, 250В)  
Разъем выходящий: DIN49441 (16А, 250В)  
Количество выходящих разъемов: 8 шт.  
Степень защиты: IP30.  
Габаритные размеры (ШхВхГ): 482х44х46 мм  
Монтажный размер: 19"

**Транспортировка**

Транспортировка допускается всеми видами закрытого транспорта без ограничения скорости и расстояния в условиях группы хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Транспортировка самолетом должна быть только в отапливаемых герметизированных отсеках.

Укладка в пачки более 5 упаковок по высоте запрещена.

**Правила хранения**

Изделия хранить в условиях группы 3 (ЖЗ) согласно ГОСТ 15150.

Требование по хранению относятся к складским помещениям предприятия-изготовителя и предприятия-потребителя.

В местах хранения воздух не должен содержать пыли и вредных примесей, вызывающих коррозию материалов.

**Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня продажи.

Артикул	Описание
LAN-EP19-8P/S	Блок розеток 8 шт. с заземлением, 19", без шнура питания
LAN-EP19-8P/S-х.хМ	Блок розеток 8 шт. с заземлением, 19", шнур питания х.х м