



# NHD-SW48-410

## Спецификация

| Интерфейс                  |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Порты Ethernet             | 48x 10/100/1000 Мбит/с RJ-45                 |
| Порты Uplink               | 4x 10 Гбит/с SFP+                            |
| Порт Управления            | 1x RJ-45 Console                             |
| LED Индикаторы             | Питания, Соединения/ACT, PoE                 |
| Производительность         |                                              |
| Коммутационная способность | 176 Гбит/с                                   |
| Макс. размер кадра         | 9К                                           |
| VLANS                      | Поддерживается                               |
| PoE                        | 850 Вт, Порты 1-48   802.3af, 802.3at        |
| Multicast                  | IGMP Snooping, IGMP Querier, IGMP Fast-Leave |
| Link Aggregation           | Поддерживается                               |
| Питание                    |                                              |
| Источник питания           | 100-240В, 50/60Гц                            |
| Условия эксплуатации       |                                              |
| Размеры                    | 440мм x 200мм x 44мм                         |
| Рабочая температура        | От 0°C до 40°C   Влажность от 5% до 90%      |
| Температура хранения       | От -10°C до 70°C   Влажность от 5% до 90%    |
| Нормы                      |                                              |
| Безопасность и эмиссия     | CE   FCC   RoHS   RCM   EAC                  |