#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# Серии SNR S1000 и S1100G

Неуправляемые коммутаторы





SNR \$1000 и \$1100G - серии неуправляемых Ethernet-коммутаторов, предназначенные для организации и расширения домашних сетей и сетей малых офисов.

## Основные особенности:

- · 5-8 медных FE/GE портов
- Неблокируемая архитектура
- Компактный форм-фактор
- auto MDI/MDI-X
  - Низкое энергопотребление









# Модели коммутаторов

Коммутаторы серии \$1000 оснащены FastEthernet портами, а модели серии \$1100G - GigabitEthernet портами для подключения сетевых устройств. Коммутаторы серии

- Gigabitethernet портами для подключения сетевых устроиств. Коммутаторы серии имеют неблокируемую архитектуру, что позволяет работать на полной скорости портов одновременно.

Модель	10/100 BaseT	10/100/1000 BaseT	Производительность коммутации	MAC
SNR-S1000-5T	5	-	1G	1K
SNR-S1000-8T	8	-	1,6G	2K
SNR-S1100G-5T	-	5	10G	2K
SNR-S1100G-8T	-	8	16G	2K

# Технические характеристики:

# Размер таблицы MACадресов

- · 2К записей (SNR-S1000-8T, SNR-S1100G-(5T/8T))
- · 1К записей (SNR-S1000-5T)

#### MTU

- · 1536 байт (SNR-S1000-5T)
- · 2048 байт (SNR-S1000-8T),
- 9216 байт (SNR-S1100G-5T, SNR-S1100G-8T)

#### Autonegotiation

- · Speed and Duplex
- · MDI/MDI-X

#### Flow control

- · Full duplex: IEEE802.3x
- · Half duplex: back pressure

#### Индикация

- Наличие питания
- Наличие соединения на порту

#### Допустимая влажность

· 5%-95%, без конденсата

#### Температура эксплуатации

· 0C ~ 50C

### Температура хранения

· -40C ~ 70C

#### Размеры (В\*Ш\*Г)

- · 21\*77\*46MM (SNR-S1000-5T)
- · 22\*125\*65MM (SNR-S1000-8T, SNR-S1100G-(5T/8T))

#### Блок питания

 in: 100-240VAC 50Hz, out: 5VDC 0,5A









## Информация для заказа

Артикул	Описание
SNR-S1000-5T	Неуправляемый Ethernet коммутатор, 5 x 10/100BaseT, Блок питания: in: 100-240VAC 50Hz, out: 5VDC 0,5A
SNR-S1000-8T	Неуправляемый Ethernet коммутатор, 8 x 10/100BaseT, Блок питания: in: 100-240VAC 50Hz, out: 5VDC 0,5A
SNR-S1100G-5T	Неуправляемый Ethernet коммутатор, 5 x 10/100/1000BaseT, Блок питания: in: 100-240VAC 50Hz, out: 5VDC 0,5A
SNR-S1100G-8T	Неуправляемый Ethernet коммутатор, 8 x 10/100/1000BaseT, Блок питания: in: 100-240VAC 50Hz, out: 5VDC 0,5A

# ΟΟΟ ΗΑΓ

Екатеринбург: 620016, ул. Предельная 57/2

**Телефон**: +7(343)379-98-38 **e-mail**: sales@nag.ru

База знаний по коммутаторам SNR Сообщество SNR на forum.nag.ru Портал технической поддержки НАГ

Прошивки и документация для коммутаторов SNR









