



SPECIFICATIONS

КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	2
РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ	120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	1.8W(Max:2.16W)
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА	0.15A(Max:0.18A)
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА	40,000 hrs@40°C
МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	EPDM
ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА	Rifle Bearing
ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА	62.6 CFM
ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА	ARGB Gen2
РЕЖИМ ШИМ	Yes
МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА	Aluminum
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	277 x 119.6 x 27mm / 10.90 x 4.69 x 1.06 inches
РАЗМЕРЫ БЛОКА	70.9 x 69.3 x 56.98 mm
ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)	450 mm; 17.71 inches
Block Lighting	ARGB GEN2
РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА	5V ARGB 3-PIN Header
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ	25,000 hours in typical use
УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА	20 dBA (avg.)
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПОМПЫ	0.24A
СКОРОСТЬ НАСОСА	3800 RPM ± 10%
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА	2.88W
РАЗЪЕМ ПОМПЫ	3-PIN Header 5V ARGB 3-PIN Header (Female)
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL	LGA 1700 / 1851
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD	AM5 / AM4
Аксессуары	Thermal paste x 1 Screws x 8
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	240 mm
МАТЕРИАЛ ПЛАСТИНЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	Copper