



ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ MIG S6

MIG S6 – терминал сбора данных для работы в сложных условиях при интенсивной эксплуатации и неаккуратном обращении. Обеспечит быструю и точную идентификацию товара.

Высокопроизводительный процессор и большой объем оперативной и постоянной памяти с возможностью расширения до 256 Gb позволит справиться даже с большими справочниками номенклатур. 6-ти дюймовый информативный экран и функциональные клавиши обеспечат удобную интеграцию с любым прикладным ПО.



Рассчитан на 5+ лет промышленной эксплуатации.



Работа в любых условиях: IP68, диапазон рабочих температур -20°C до +60°C.



Сменный морозостойкий АКБ: работа без подзарядки в течение всей смены.



Версия Pro с SDM 632: больше памяти и производительности процессора для высоконагруженных систем.



Безопасный Android: прошивки без сервисов GMS и с заблокированными модулями беспроводной связи.



Опционально: искробезопасное исполнение, рудничное нормальное исполнение (PH1).

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



Аксессуары для ношения



2D сканер штрих-кодов



Док-станция для зарядки аккумулятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТСД MIG S6

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 10 (опционально без GMS)
ПРОЦЕССОР	Standart: SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм Pro: SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм
ПАМЯТЬ	Standart: RAM 3 ГБ / ROM 32 ГБ Pro: RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	1440*720 (HD), 6 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), 2 отдельных слота под Nano-SIM, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), NFC 13,56 МГц, поддержка Push-To-Talk
НАВИГАЦИЯ	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 3-х навигационных систем
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type-C OTG, microSD карта до 256 ГБ, внешний порт расширения Pogo-pin
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши (F1, F2)
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 19,25 Втч (5000 мАч), съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа
ЗАЩИТА ПО IP	68, сертификат ГОСТ 14254-2015
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол в соответствии с ГОСТ 28218-89
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура от -20°C до +60°C, температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок) в соответствии с ГОСТ 15150-69
РАЗМЕРЫ И ВЕС	165*85*20 мм, 270 г
СКАНЕР 2D ШТРИХ-КОДОВ	Считывание 1D и 2D кодов Наличие подсветки Дальность считывания: до 1 метра в зависимости от типа и размера ШК
ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	Взрывобезопасное исполнение: применение во взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC. Рудничное нормальное исполнение (РН1): применение в подземных выработках рудников и шахт, неопасных в отношении взрыва газа, пара или пыли.
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков