

Блок розеток NTSS, 19", 1U, алюминий, 1ф10А, 2.73кВт, (8) Schuko, выкл. с подсв.и крыш., 2м каб., вх. C14

Артикул: NTSS-PDU-DA1017

Код: ЦБ-00176745



[ссылка на сайт](#)



Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Количество клиентских розеток	8
Количество розеток C19	нет
Количество розеток C13	нет
Количество розеток Schuko	8
Положение установки	Горизонтально 19"
Фазность	1ф
Функции мониторинга	Без измерения
Номинальный ток, А	10
Номинальное напряжение, В	230
Максимальная нагрузка на блок	10А
Наличие выключателя	Да
Способ подключения к источнику питания	Неотсоединяемый шнур
Длина шнура питания	2
Контроллер с удаленным доступом	Нет
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Черный
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы, лет	5
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Рабочая температура, °С	-5...+60
Температура транспортировки и хранения, °С	-5...+70
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	1
Масса брутто, кг	1
Высота упаковки, мм	100

Ширина упаковки, мм	600
Глубина упаковки, мм	100
Объем упаковки, м3	0.006

Дата генерации документа: 03.03.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.