

(id 2048802)



Основные характеристики

Серия

Innova TA

Тип

online

Выход

Мощность (ВА)

2000 ВА

Мощность (Вт)

2000 Вт

Выходное напряжение

220/230/240 В

Форма выходного сигнала

чистая синусоида

Выходные розетки типа IEC320 C13, с
батарейной поддержкой

4

Батарея

Напряжение при питании от батареи

220/230/240 В

Время автономной работы при 30% нагрузке	16,8 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	8.2 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	5,37 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	2,06 мин
Время заряда, около	8 ч
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%
Разъемы и интерфейсы	
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Поддержка SNMP	ДА
Средства управления и администрирования	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, Unix, FreeBSD

Физические характеристики

Вес товара 15 кг

Размеры 395x145x225мм

Цвет корпуса черный

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды От -20 до +40 °C

Температура окружающей среды при хранении Без батареи: от -15 до +60 C, с батареей: от 0 до +40 °C

Относительная влажность от 20 до 95 (без конденсации) %

Относительная влажность хранения от 20 до 95 (без конденсации) %

Высота над уровнем моря <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м

Высота хранения <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м