

(id 2048803)



| Основные характеристики                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Серия                                                        | Innova TA        |
| Тип                                                          | online           |
| Выход                                                        |                  |
| Мощность (ВА)                                                | 3000 ВА          |
| Мощность (Вт)                                                | 3000 Вт          |
| Выходное напряжение                                          | 220/230/240 В    |
| Форма выходного сигнала                                      | чистая синусоида |
| Выходные розетки типа IEC320 C13, с<br>батареиной поддержкой | 8                |
| Батарея                                                      |                  |
| Напряжение при питании от батареи                            | 220/230/240 В    |

|                                                              |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время автономной работы при 30% нагрузке                     | 16,8 мин                                                                                                                |
| Время автономной работы при 50% нагрузке                     | 8.2 мин                                                                                                                 |
| Время автономной работы при 70% нагрузке                     | 5,37 мин                                                                                                                |
| Время автономной работы при 100% нагрузке                    | 2,06 мин                                                                                                                |
| Время заряда, около                                          | 8 ч                                                                                                                     |
| <b>Защита</b>                                                |                                                                                                                         |
| Защита от короткого замыкания                                | ДА                                                                                                                      |
| Защита от перегрузки                                         | ДА                                                                                                                      |
| Защита от перегрузки в линейном режиме                       | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150% |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи              | 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%  |
| Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%  |
| <b>Разъемы и интерфейсы</b>                                  |                                                                                                                         |
| Интерфейс RS-232                                             | ДА                                                                                                                      |
| Интерфейс USB                                                | ДА                                                                                                                      |
| Интерфейс EPO                                                | ДА                                                                                                                      |
| Поддержка SNMP                                               | ДА                                                                                                                      |
| <b>Средства управления и администрирования</b>               |                                                                                                                         |
| Информационный LCD-дисплей                                   | ДА                                                                                                                      |
| Поддерживаемые ОС                                            | Windows, Linux, Unix, FreeBSD                                                                                           |

| Физические характеристики                 |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес товара                                | 21.45 кг                                                                                 |
| Размеры                                   | 395x190x325мм                                                                            |
| Цвет корпуса                              | черный                                                                                   |
| Условия хранения и эксплуатации           |                                                                                          |
| Температура окружающей среды              | От -20 до +40 °C                                                                         |
| Температура окружающей среды при хранении | Без батареи: от -15 до +60 C, с батареей: от 0 до +40 °C                                 |
| Относительная влажность                   | от 20 до 95 (без конденсации) %                                                          |
| Относительная влажность хранения          | от 20 до 95 (без конденсации) %                                                          |
| Высота над уровнем моря                   | <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м |
| Высота хранения                           | <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м |